

CARPENTERIA ZINCATA A CALDO PER SEGNALETICA STRADALE EN 10219/12899 e 10240

mm	Antirotazione		Liscio		
	3,10	2,30	3,01	2,25	6,40
Peso Kg/m	60 x 2	48 x 2	60 x 2	48 x 2	89 x 3
Lunghezza	60 x 2	48 x 2	60 x 2	48 x 2	89 x 3
7200	Yellow	White	White	White	White
7000	Yellow	White	Yellow	White	White
6600	Yellow	White	Yellow	White	White
6000	Yellow	White	Yellow	White	White
4600	Yellow	White	White	White	White
4000	Yellow	White	Yellow	White	White
3600	Yellow	White	White	White	White
3500	Yellow	White	Yellow	White	White
3300	Yellow	White	Yellow	White	White
3000	Yellow	White	Yellow	White	White
2400	Yellow	White	White	White	White
2330	Yellow	White	Yellow	White	White
2200	Yellow	White	Yellow	White	White
2000	Yellow	White	Yellow	White	White
1500	Yellow	White	Yellow	White	White

Tolleranze

Sul diametro esterno

+/- 1 % comunque non inferiore a +/- 0,5 mm

Sullo spessore

+ /- 10%

Sulle lunghezze fisse

+/- 50 mm

Sulla massa

+ 10% - 8% su un singolo tubo

+ 7,5% per lotti minimo 10 Tonn

 Materiale normalmente disponibile dal pronto